

# PRZENOŚNY MODUŁOWY SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY AMS-150/AMS-150E CRESCENDO



W skład systemu wchodzi dwudrożna kolumna głośnikowa, która ma wbudowany wzmacniacz i 7-kanalowy stereofoniczny mikser dźwięku. AMS-150 został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było używać jako wzmacniacz do instrumentów elektronicznych, gitary akustycznej, mikrofonów i odtwarzaczy audio, a także jako system odsłuchowy na scenie. Możliwa jest także jego rozbudowa przy użyciu dwóch identycznych wzmacniaczy tego typu. Do tego celu służy przełącznik trybu pracy wzmacniacza oraz specjalne wyjścia komunikacyjne łączące wzmacniacze w taki sposób, aby można wykorzystywać jednocześnie wszystkie wejścia obu wzmacniaczy. Przy takim połączeniu uzyskujemy stereofoniczny system nagłaśniający o mocy 2x150W z mikserem 14-kanalowym. Możliwe jest także połączenie wzmacniacza AMS-150 z APS-150, wówczas uzyskujemy system stereo 2x150W z mikserem 7-kanalowym. Konstrukcja kolumny głośnikowej pozwala na ustawienie systemu, w zależności od potrzeb, na trzy różne sposoby - pionowo, na statywie kolumnowym oraz poziomo pod kątem, jako typowy monitor odsłuchowy. AMS-150E wyposażony został w 32-programowy procesor DSP (24/32bit).

- ◆ Moc wyjściowa RMS: 150W/8ohm
- ◆ Głośniki: 10" Celestion + HF driver
- ◆ Max SPL: 122dB
- ◆ Pasma przenoszenia (-6dB): 55Hz...20kHz
- ◆ Pasma przenoszenia z DBS (-6dB): 45Hz...20kHz
- ◆ 3 kanały mono
- ◆ 2 kanały stereo
- ◆ 3 wejścia mikrofonowe typu XLR
- ◆ 5 wejść liniowych typu JACK
- ◆ 2 wejścia stereo audio typu RCA
- ◆ Wyjście liniowe L/R typu JACK
- ◆ Wejścia i wyjście AUX
- ◆ 2 Wyjścia komunikacyjne XLR
- ◆ Filtr subsoniczny eliminujący szkodliwy wpływ bardzo niskich częstotliwości na pracę głośników
- ◆ DBS- system podbicia basu
- ◆ Możliwość podłączenia efektu dźwiękowego
- ◆ 32-programowy Procesor DSP (dla AMS 150E)
- ◆ Regulacja  
Kanały 1-3: HIGH, LOW, AUX, LEVEL  
Kanały 4-7: HIGH, LOW, PAN, LEVEL  
Master: AUX, VOLUME
- ◆ Chłodzenie stopnia mocy: wentylator