

**Bezprzewodowy system  
nagłaśniający REHARD****CR-200****Akcesoria  
opcjonalne****System akumulatorowo-sieciowy 200Watt z mikserem 3-kanalowym,  
wyposażony w mikrofony bezprzewodowe i odtwarzacz MP3.**

CR-200 znakomicie nadaje się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w plenerze. Szczególnie przydatny jest tam, gdzie nie sięga zasilanie sieciowe. Może on współpracować z mikrofonem bezprzewodowym lub transmitterem AUDIO, który umożliwia przekazywanie dźwięku z zewnętrznych urządzeń typu odtwarzacz CD, magnetofon, radio, mikser dźwięku itp. CR-200 ma także możliwość podłączenia dwóch dodatkowych mikrofonów przewodowych i urządzeń AUDIO. Wszystkie źródła sygnału mają osobne regulacje głośności i mogą pracować jednocześnie. Do CR-200 można podłączyć także dodatkową kolumnę głośnikową.

Możliwe jest stosowanie dowolnej ilości systemów CR-200 współpracujących z jednym mikrofonem lub transmitterem AUDIO, co pozwala na nagłośnienie dużego terenu rozstawiając wzmacniacze w promieniu do 50-70m od źródła sygnału. Czas pracy na akumulatorze bez przerwy przy pełnej mocy to około 3-4 godziny. W praktyce czas ten jest znacznie dłuższy ok. 6-10godz. ponieważ rzadko występuje sytuacja, aby wzmacniacz był wysterowany non-stop pełną mocą. CR-200 może też być zasilany z sieci. Posiada on zestaw kontrolki informujących o stanie akumulatora i o ładowaniu.

Dwudrożna kolumna głośnikowa wyposażona jest w jeden 10 calowy głośnik basowy oraz wysokotonowy. Posiada ona gniazdo umożliwiające mocowanie systemu na statywie. CR-200 opcjonalnie może być wyposażony w jeden lub dwa mikrofony bezprzewodowe oraz odtwarzacz MP3.

# Specyfikacja

## Wyposażenie opcjonalne:

- 1 lub 2 mikrofony bezprzewodowe UHF 16-to kanałowe
  - 1 lub 2 mikrofony bezprzewodowe UHF 1-kanałowe
  - Odtwarzacz MP3 obsługujący PenDrive oraz karty SD
- 
- Moc wyjściowa 200W/Max (130W/Rms)
  - Głośniki: 10" SICA + HFc
  - Możliwość pracy z sieci 220-240V lub z akumulatora
  - wbudowany akumulator 12V/7Ah
  - Wbudowana ładowarka akumulatora zapewniająca automatyczne ładowanie akumulatora podczas podłączenia kabla sieciowego do zasilania 220-240V
  - czas pracy na akumulatorze ok. 3-4godz przy pełnej mocy non-stop / ok. 6-10 godz podczas praktycznej umiarkowanej eksploatacji.
  - Wzmacniacz mocy klasy D o dużej sprawności.
  - Wbudowana przetwornica SMPS 12V/75V zasilająca wzmacniacz mocy
- 
- Regulacja barwy tonu: BASS TREBLE
  - Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2 , AUDIO/MP3, MIC-A (opcja) MIC-B (opcja)
  - 2 wejścia mikrofonowe typu XLR z zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów pojemnościowych
  - Włączane filtry w kanałach mikrofonowych MIC-1/2 poprawiające zrozumiałość mowy
  - MUTE przycisk szybkiego wyciszania wzmacniacza
  - 1 wejście audio typu RCAx4
  - Wyjście liniowe typu JACK
  - Wyjście głośnikowe do podłączenia dodatkowej kolumny 8ohm
  - Wymiary (wys x sz x gł): 510 x 345 x 325mm
  - Waga: 12,5kg

## PANEL TYLNY

OPCJA

Odbiornik UHF  
mikrofonu  
16-kanałowy

OPCJA

Odbiornik UHF  
mikrofonu  
1-kanałowy

OPCJA

Odtwarzacz  
MP3

Wyjście na  
dodatkową  
kolumnę

Regulacja  
barwy tonu

Regulacja  
wzmocnienia

Wejścia  
mikrofonowe  
XLR-Phantom

Wskaźnik  
stanu akumulatora

Wejścia  
AUDIO

Wyjście  
liniowe

